



Sektörde "P Kelepçe" veya "Takviyeli Kelepçe" olarak da bilinen bağlantı kelepçelerimiz DIN 3016 standartlarında üretilmekte olup, hidrolik boruların, hortumların ve kabloların sabitlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda lastiksiz olarak da üretilen DIN 3016 lastikli kelepçeler, yüksek ısılarda ve titreşimli ortamlarda tam performans göstermektedir. Sabitleme deliğinin üzerindeki takviye parçası özellikle ağır yük uygulamalarında kelepçeyi yırtılmaya karşı korumaktadır. EPDM, Neopren, Nitril ve Silikon lastik alternatifleri bulunmakla birlikte lastiksiz olarak da üretilmektedirler.

Band Genişlikleri	Çap Aralıkları	Delik Çapı
9	5-40	4,3/-0+0,18
12	5-80	5,3/-0+0,18
15	5-100	6,4/-0+0,22
20	10-130	8,4/0+0,22
25	15-150	10,5/-0+0,27

Malzeme kaliteleri	Ana Malzeme	Malzeme Numarası
W1	Galvanizli çelik sac	1.0529
W3	430 Paslanmaz çelik	1.4016
W4	304 Paslanmaz çelik	1.4301
W5	3016 Paslanmaz çelik	1.4401

Lastik Alternatifleri	Renk	Isı Dayanımı (C)	Yakıt Dayanımı	Yağ dayanımı	Öne Çıkan Özellikleri
Epdm	Siyah	-25+125	Orta	Zayıf	Mükemmel UV direnci Elektriksel yalıtım
Neopren	Siyah	-25+125	İyi	Zayıf	mükemmel aşınma direnci yüksek sertlikte elastikiyet alev geciktirme
Nitril	Siyah	-30+120	İyi	İyi	Yağlara karşı direnç Elastikiyet
Silikon	Gri	-70+220	Çok iyi	Çok iyi	Mükemmel ısı direnci Mükemmel yalıtkanlık Mükemmel UV direnci Yanmazlık
Viton	Kahverengi	-50+300	Çok iyi	Çok iyi	Yüksek sıcaklıklara dayanım Yüksek kimyasal dayanım Yanmazlık

